

Ceník izolačních materiálů K-Flex

K-Flex ST 2 m hadice	1 - 3
K-Flex ST pásy	4
K-Flex ST ALU pásy	4
K-Flex ST COLOR pásy	4
K-Flex ST COLOR hadice	5 - 7
K-Flex DUCT KRAFT samolepící pásy	8
K-Flex DUCT samolepící pásy	8
K-Flex ST/SK hadice	9 - 10
K-Flex Frigo nekonečné hadice	11
K-Flex ECO hadice	12 - 13
K-Flex ECO pásy	13
K-Flex AL CLAD hadice	14 - 15
K-Flex AL CLAD příslušenství	15
K-Flex AL CLAD pásy	16
K-Flex AL CLAD kolena	17
K-Flex K-Fonik Open Cell desky	18
K-Flex K-Fonik ST GK	18
K-Flex SOLAR HT hadice	19
K-Flex SOLAR HT pásy	19
K-Flex SOLAR R hadice	20
K-Flex závěsná pouzdra	21 - 22
K-Flex PE 2 m hadice	23 - 25
K-Flex příslušenství	26

Platnost od 1. 4. 2022

Ceník K-Flex ST hadice 2 m

Použití: pro izolování rozvodů průmyslového chlazení využívajícího nízkoteplotní média

použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6	6/6	23,00	496	9/6	24,30	352
			8	6	8	6/8	24,10	432	9/8	27,30	300
1/8"	10,2	6	10	8	10	6/10	25,70	364	9/10	29,70	266
			12	10	12	6/12	26,40	316	9/12	31,30	234
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	6/15	29,70	266	9/15	36,10	192
3/8"	17,2	10	18	15	18	6/18	31,30	220	9/18	38,60	166
1/2"	21,3	15	22	20	22	6/22	32,80	180	9/22	39,50	136
3/4"	26,9	50	28	25	28	6/28	42,40	130	9/28	54,30	98
			30	25	30				9/30	54,90	92
1"	33,7	25	35	32	35	6/35	48,20	100	9/35	58,30	76
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	6/42	56,40	90	9/42	69,80	60
1 1/2"	48,3	40			48				9/48	79,20	50
			54	50	54				9/54	89,70	46
2"	60,3	50			60				9/60	104,10	46
			64		64				9/64	110,50	46
			70		70				9/70	126,40	40
2 1/2"	76,1	65	76	65	76				9/76	136,90	40
			80		80				9/80	148,90	36
3"	88,9	80	89	80	89				9/89	167,10	36
3 1/2"	101,6				102				9/102	236,40	22
			108	100	108						
4"	114,3	100	114	100	114				9/114	282,50	22
			125,0		125						
			133,0	125	133						
5"	139,7				140						
6"	160,0		159	150	160				9/140	367,20	16
									9/160	439,30	16

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm



Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Tubes: from -165 °C to +110 °C K-FLEX ST/SK: from -40 °C to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m•K)	Thicknesses \leq 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7 \pm 0,5)	EN 13468
Permeability μ	\geq 10000 \geq 7000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST TUBI Thickness up to 50 mm: Euroclass B _s -s2, d0 Thickness over 50 mm: Euroclass B _s -s3, d0 K-FLEX ST/SK: Euroclass B _s -s2, d0 Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST hadice 2 m

Použití: pro izolování rozvodů průmyslového chlazení využívajícího nízkoteplotní média

použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6						
			8	6	8						
1/8"	10,2	6	10	8	10	13/10	42,00	172	19/10	73,50	98
			12	10	12	13/12	43,50	162	19/12	77,20	88
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	50,40	136	19/15	92,10	78
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	53,50	118	19/18	98,40	72
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	59,30	98	19/22	110,80	64
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	62,60	78	19/28	128,50	48
	30,0		30	25	30	13/30	71,20	72	19/30	139,80	42
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	76,70	58	19/35	156,70	36
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	88,90	48	19/42	186,10	32
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	103,90	40	19/48	211,10	24
	54,0		54	50	54	13/54	123,70	34	19/54	233,10	24
2"	60,3	50			60	13/60	136,70	32	19/60	262,10	22
	63,5		64		64	13/64	143,10	30	19/64	278,10	18
	70,0		70		70	13/70	164,80	26	19/70	325,00	18
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	172,00	26	19/76	337,20	18
			80		80	13/80	190,70	24	19/80	365,30	14
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	206,00	24	19/89	368,10	14
3 1/2"	101,6				102	13/102	284,30	16	19/102	464,60	14
	108,0		108	100	108	13/108	298,60	16	19/108	494,70	12
4"	114,3	100	114	100	114	13/114	355,40	16	19/114	524,80	12
	125,0				125	13/125	423,00	12	19/125	609,00	10
	133,0		133	125	133	13/133	443,30	12	19/133	621,30	8
5"	139,7				140	13/140	448,30	12	19/140	692,90	8
6"	160,0		159	150	160	13/160	538,90	12	19/160	757,50	8

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm



Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Tubes: from -165 °C to +110 °C K-FLEX ST/SK: from -40 °C to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m•K)	Thicknesses ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7±0,5)	EN 13468
Permeability μ	≥ 10000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST TUBI Thickness up to 50 mm: Euroclass B ₁ -s ₂ , d ₀ Thickness over 50 mm: Euroclass B ₁ -s ₃ , d ₀ K-FLEX ST/SK: Euroclass B ₁ -s ₂ , d ₀ Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádřova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST hadice 2 m

Použití: pro izolování rozvodů průmyslového chlazení využívajícího nízkoteplotní média

použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6						
			8	6	8						
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15						
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	152,80	50	32/18	225,20	32
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	171,90	42	32/22	256,60	32
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	196,20	40	32/28	283,90	24
			30	25	30						
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	240,30	24	32/35	322,20	22
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	287,20	22	32/42	379,30	16
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	324,10	18	32/48	420,60	14
			54	50	54	25/54	353,70	16	32/54	484,40	12
2"	60,3	50			60	25/60	405,40	12	32/60	525,30	10
			64		64	25/64	430,40	12	32/64	553,70	10
			70		70	25/70	502,70	12	32/70	622,80	8
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	512,00	10	32/76	637,50	8
			80		80				32/80	673,30	8
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	569,20	8	32/89	707,90	8
3 1/2"	101,6				102				32/102	894,20	6
			108	100	108	25/108	771,60	6			
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	817,70	6	32/114	1 010,70	6
			125		125						
			133	125	133						
5"	139,7				140	25/140	1 070,70	4	32/140	1 324,40	4
6"	160,0		159	150	160	25/160	1 221,00	4	32/160	1 549,30	4

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm




Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Tubes: from -165 °C* to +110 °C K-FLEX ST/SK: from -40 °C to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m*K)	Thicknesses \leq 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses $>$ 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7 \pm 0,5)	EN 13468
Permeability μ	\geq 10000 \geq 7000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST TUBI Thickness up to 50 mm: Euroclass B ₁ -s ₂ , d ₀ Thickness over 50 mm: Euroclass B ₁ -s ₃ , d ₀ K-FLEX ST/SK: Euroclass B ₁ -s ₂ , d ₀ Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádřova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz



Ceník K-Flex ST pás 1 m

Použití: pro izolování nádrží, velkoplošných povrchů a potrubí velkých průměrů
pro izolování plechových a hliníkových vzduchotechnických kanálů
použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C (+85 samolepicí)

pás K-Flex ST bez povrchové úpravy	tl. izolace mm	standard			samolepicí		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás ST 06 mm 1,0 x 30 m	6	6	228,10	30	6	411,50	30
K-Flex pás ST 10 mm 1,0 x 20 m	10	10	322,30	20	10	502,00	20
K-Flex pás ST 13 mm 1,0 x 14 m	13	13	396,10	14	13	579,60	14
K-Flex pás ST 16 mm 1,0 x 12 m	16	16	485,40	12	16	663,70	12
K-Flex pás ST 19 mm 1,0 x 10 m	19	19	561,70	10	19	750,50	10
K-Flex pás ST 25 mm 1,0 x 8 m	25	25	726,20	8	25	914,70	8
K-Flex pás ST 32 mm 1,0 x 6 m	32	32	916,10	6	32	1 107,10	6
K-Flex pás ST 40 mm 1,0 x 4 m	40	40	1 305,80	4			
K-Flex pás ST 50 mm 1,0 x 4 m	50	50	1 445,90	4			

pás K-Flex ST s povrchovou úpravou ALU opatřeno hliníkovou fólií	tl. izolace mm	standard			samolepicí		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás ST ALU 06 mm 1,0 x 30 m	6	6	639,50	30	6	778,20	30
K-Flex pás ST ALU 10 mm 1,0 x 20 m	10	10	728,70	20	10	868,90	20
K-Flex pás ST ALU 13 mm 1,0 x 14 m	13	13	803,80	14	13	949,10	14
K-Flex pás ST ALU 16 mm 1,0 x 12 m	16	16	884,20	12	16	1 018,00	12
K-Flex pás ST ALU 19 mm 1,0 x 10 m	19	19	969,40	10	19	1 110,90	10
K-Flex pás ST ALU 25 mm 1,0 x 8 m	25	25	1 135,10	8	25	1 276,50	8
K-Flex pás ST ALU 32 mm 1,0 x 6 m	32	32	1 330,00	6	32	1 482,80	6

pás K-Flex ST s povrchovou úpravou COLOR (pozn.: u červené barvy RAL 3000 příplatek 30%)	tl. izolace mm	standard			samolepicí		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás ST COLOR 06 mm 1,0 x 30 m	6	6	886,60	30	6	1 079,10	30
K-Flex pás ST COLOR 10 mm 1,0 x 20 m	10	10	941,40	20	10	1 132,60	20
K-Flex pás ST COLOR 13 mm 1,0 x 14 m	13	13	1 018,00	14	13	1 210,20	14
K-Flex pás ST COLOR 16 mm 1,0 x 12 m	16	16	1 161,90	12	16	1 351,60	12
K-Flex pás ST COLOR 19 mm 1,0 x 10 m	19	19	1 220,40	10	19	1 411,50	10
K-Flex pás ST COLOR 25 mm 1,0 x 8 m	25	25	1 415,20	8	25	1 605,10	8
K-Flex pás ST COLOR 32 mm 1,0 x 6 m	32	32	1 752,90	6	32	1 944,00	6
K-Flex pás ST COLOR 40 mm 1,0 x 4 m	40	40	2 561,90	4			
K-Flex pás ST COLOR 50 mm 1,0 x 4 m	50	50	3 095,60	4			

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 105 cm 55 cm 55 cm



Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Sheets: from -165 °C* to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m*K)	Thicknesses \leq 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses $>$ 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN 12667
Corrosion problems	pH neutral (7 \pm 0,5)	EN 13468
Permeability μ	\geq 10000 \geq 7000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST Sheets: Euroclass B-s3, d0 Class 0	EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

4

Ceník K-Flex ST Color hadice 1 nebo 2 m

Použití: pro izolování rozvodů s požadavkem na barevnou povrchovou úpravu hadice do průměru 54 v délce 2 m, hadice od průměru 57 v délce 1 m
pozn.: u červené barvy RAL 3000 příplatek 30%
použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10			9/10	155,80	266	
			12	10	12			9/12	158,50	234	
1/4"	13,5	8	15	10/-	15			9/15	161,90	192	
			18	15	18			9/18	165,80	166	
3/8"	17,2	10	22	20	22			9/22	168,90	136	
			28	25	28			9/28	178,30	98	
1/2"	21,3	15	30	25	30			9/30	184,10	92	
			35	32	35			9/35	189,80	76	
1 1/4"	42,4	32	42	40	42			9/42	219,60	60	
			48		48			9/48	228,30	50	
1 1/2"	48,3	40	54	50	54			9/54	234,00	46	
			57,0	50	57			9/57	235,00	23	
2"	60,3	50	64		64			9/64	242,90	23	
			70,0		70			9/70	435,80	20	
2 1/2"	76,1	65	76	65	76			9/76	461,20	20	
			80		80			9/80	478,50	18	
3"	88,9	80	89	80	89			9/89	471,50	18	
			102		102			9/102	508,80	11	
3 1/2"	101,6		108	100	108			9/108	549,70	11	
			114,3	100	114	100	114		9/114	618,00	11
4"	114,3	100	125,0		125			9/125	1 250,20	11	
			133,0		133	125	133		9/133	1 280,60	8
5"	139,7		140		140			9/140	1 299,60	8	
			160,0		159	150	160		9/160	1 724,80	8

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST COLOR 3x050 15m	3x50mm 15m	707,00	Kč/ks	ks	12 ks/kart

COLOUR RANGE ► K-FLEX COLOR SYSTEM

Stock colour range and product codes

RAL 7035 grey Colour code G0 RAL 9002 white Colour code G1 RAL 9011 black Colour code N0

For the minimum order quantity per colour listed below, contact your sales office

RAL 5012 blue Colour code B0 RAL 6032 green Colour code V0
 RAL 3000 red* Colour code R0 RAL 1019 sand Colour code G2

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm

Balení: 108 cm 39 cm 39 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST Color hadice 1 nebo 2 m

Použití: pro izolování rozvodů s požadavkem na barevnou povrchovou úpravu hadice do průměru 54 v délce 2 m, hadice od průměru 57 v délce 1 m
pozn.: u červené barvy RAL 3000 příplatek 30%
použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10	13/10	168,70	172	19/10	0,00	0
			12	10	12	13/12	172,90	162	19/12	0,00	0
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	176,40	136	19/15	211,60	78
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	179,50	118	19/18	218,10	72
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	186,40	98	19/22	225,50	64
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	194,60	78	19/28	271,00	48
			30	25	30	13/30	222,80	72	19/30	290,60	42
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	229,80	58	19/35	307,50	36
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	246,30	48	19/42	441,20	32
1 1/2"	48,3	40	48		48	13/48	253,00	40	19/48	459,90	24
			54	50	54	13/54	267,00	34	19/54	472,50	24
2"	57,0	50	57	50	57	13/57	338,50	16	19/57	486,80	11
			60		60	13/60	394,40	16	19/60	491,50	11
			63,5		64	13/64	398,80	15	19/64	529,00	9
2 1/2"	76,1	65	70		70	13/70	431,00	13	19/70	536,90	9
			76	65	76	13/76	471,10	13	19/76	557,90	9
			80		80	13/80	484,80	12	19/80	575,40	7
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	491,40	12	19/89	579,70	7
			102		102	13/102	612,10	8	19/102	850,70	7
3 1/2"	101,6		108	100	108	13/108	742,30	8	19/108	861,70	6
			114	100	114	13/114	746,90	8	19/114	874,90	6
4"	114,3	100	125		125	13/125	1 273,40	6	19/125	1 408,30	5
			133	125	133	13/133	1 292,10	6	19/133	1 445,90	4
			139,7		140	13/140	1 311,10	6	19/140	1 464,40	4
6"	160,0		159	150	160	13/160	1 698,80	6	19/160	1 852,50	4

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST COLOR 3x050 15m	3x50mm 15m	707,00	Kč/ks	ks	12 ks/kart

COLOUR RANGE ► K-FLEX COLOR SYSTEM

Stock colour range and product codes

RAL 7035 grey Colour code G0
 RAL 9002 white Colour code G1
 RAL 9011 black Colour code N0

For the minimum order quantity per colour listed below, contact your sales office

RAL 5012 blue Colour code B0
 RAL 6032 green Colour code V0
 RAL 3000 red* Colour code R0
 RAL 1019 sand Colour code G2

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm

Balení: 108 cm 39 cm 39 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST Color hadice 1 nebo 2 m

Použití: pro izolování rozvodů s požadavkem na barevnou povrchovou úpravu hadice do 25/54 a 32/42 v délce 2 m, hadice od 25/60 a od 32/48 v délce 1 m
pozn.: u červené barvy RAL 3000 příplatek 30%
použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15						
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	312,60	50	32/18	396,60	32
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	321,20	42	32/22	529,60	32
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	342,00	40	32/28	572,40	24
			30	25	30						
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	490,10	24	32/35	584,70	22
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	500,60	22	32/42	656,90	16
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	564,10	18	32/48	743,80	7
			54,0	50	54	25/54	682,20	16	32/54	787,60	6
2"	60,3	50	57	50	57						
			60		60	25/60	734,60	6	32/60	890,20	5
			64		64	25/64	747,90	6	32/64	1 054,20	5
			70,0		70	25/70	754,70	6	32/70	1 209,00	4
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	771,20	5	32/76	1 232,00	4
			80		80						
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	967,50	4	32/89	1 300,10	4
					102	25/102	1 032,90	4	32/102	1 664,20	3
3 1/2"	101,6		108	100	108	25/108	1 097,10	4	32/108	1 682,50	3
			114,3	100	114	25/114	1 157,50	3	32/114	1 720,70	3
4"	125,0				125	25/125	1 496,90	3	32/125	2 303,60	3
			133,0		133	25/133	1 910,50	2	32/133	2 383,50	2
			139,7		140	25/140	1 931,10	2	32/140	2 430,60	2
6"	160,0		159	150	160	25/160	1 968,50	2	32/160	2 516,00	2

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST COLOR 3x050 15m	3x50mm 15m	707,00	Kč/ks	ks	12 ks/kart

COLOUR RANGE ► K-FLEX COLOR SYSTEM

Stock colour range and product codes

RAL 7035 grey Colour code G0
 RAL 9002 white Colour code G1
 RAL 9011 black Colour code N0

For the minimum order quantity per colour listed below, contact your sales office

RAL 5012 blue Colour code B0
 RAL 6032 green Colour code V0
 RAL 3000 red* Colour code R0
 RAL 1019 sand Colour code G2

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm

Balení: 108 cm 39 cm 39 cm




Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex DUCT pás 1,5 m

Použití: pro izolování vzduchotechnických rozvodů,
pásy jsou opatřeny samolepícím povrchem se zvýšenou přilnavostí
provedení bez povrchové úpravy (černý) nebo s vyztuženou stříbrnou hliníkovou folií (KRAFT)



Pás K-Flex DUCT šíře 1,5m	tl. izolace mm	černý			KRAFT		
		tl. mm	cena Kč/m2	balení m2	tl. mm	cena Kč/m2	balení m2
K-Flex pás DUCT 06 mm samolep 45 m2	6	6	200,00	45	6	228,10	45
K-Flex pás DUCT 10 mm samolep 30 m2	10	10	306,90	30	10	345,20	30
K-Flex pás DUCT 12 mm samolep 22,5 m2	12	12	357,90	22,5	12	392,40	22,5
K-Flex pás DUCT 15 mm samolep 18 m2	15	15	453,50	18	15	490,40	18
K-Flex pás DUCT 20 mm samolep 15 m2	20	20	586,00	15	20	628,00	15
K-Flex pás DUCT 25 mm samolep 12 m2	25	25	724,90	12	25	791,00	12
K-Flex pás DUCT 30 mm samolep 9 m2	30	30	1 065,00	9	30	1 104,50	9

TECHNICAL DATA

Temperature range	+85 °C
Thermal conductivity λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612)	0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Thermal conductivity λ W/(m·K) L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40 °C = 0,040 W/(m·K)
Corrosion risk	DIN 1988/7*; pH neutral
Permeability μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 5000
Fire	Cl. 1 (I)

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex termopáska H Duct Metal 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
Páska AL samolep 050mm 100bm	50 mm x 100 m	305,30	Kč/ks	ks	24 ks/kart
Páska AL samolep 075mm 100bm	75 mm x 100 m	460,70	Kč/ks	ks	16 ks/kart
Páska AL samolep 100mm 100bm	100 mm x 100 m	610,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Balení: 150 cm 50 cm 50 cm

Paleta: 150 cm 240 cm 210 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádřova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST/SK hadice 2 m

Použití: pro izolování rozvodů průmyslového chlazení využívajícího nízkoteplotní média
samolepící předřezaná hadice – min. 50% úspora času montáže
použití v teplotním rozsahu -45°C až +85°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměrn mm	cena Kč/m	balení m	rozměrn mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			12	10	12				9/12	44,10	234
1/4"	13,5	8	15	10/-	15				9/15	45,50	192
3/8"	17,2	10	18	15	18				9/18	48,60	166
1/2"	21,3	15	22	20	22				9/22	50,10	136
3/4"	26,9	50	28	25	28				9/28	58,80	98
1"	33,7	25	35	32	35				9/35	65,10	76
1 1/4"	42,4	32	42	40	42				9/42	69,80	60
1 1/2"	48,3	40			48				9/48	93,90	50
	54,0		54	50	54				9/54	113,70	46
2"	60,3	50			60				9/60	128,30	46
	63,5		64		64						
2 1/2"	76,1	65	76	65	76				9/76	144,70	40
3"	88,9	80	89	80	89				9/89	158,00	36
4"	114,3	100	114	100	114						

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměrn mm	cena Kč/m	balení m	rozměrn mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			12	10	12	13/12	59,10	162	19/12	104,50	88
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	65,00	136	19/15	112,60	78
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	68,70	118	19/18	119,00	72
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	75,40	98	19/22	132,10	64
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	77,10	78	19/28	150,40	48
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	91,90	58	19/35	179,40	36
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	104,30	48	19/42	209,50	32
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	120,50	40	19/48	235,70	24
	54,0		54	50	54	13/54	146,70	34	19/54	265,40	24
2"	60,3	50			60	13/60	159,10	32	19/60	295,30	22
	63,5		64		64	13/64	165,70	30	19/64	320,30	18
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	196,20	26	19/76	372,70	18
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	230,50	24	19/89	404,40	14
4"	114,3	100	114	100	114	13/114	384,00	16	19/114	565,50	12

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm



Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Tubes: from -165 °C* to +110 °C K-FLEX ST/SK: from -40 °C to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m*K)	Thicknesses ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7±0,5)	EN 13468
Permeability μ	≥ 10000 ≥ 7000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST TUBI Thickness up to 50 mm: Euroclass B _s -s2, d0 Thickness over 50 mm: Euroclass B _s -s3, d0 K-FLEX ST/SK: Euroclass B _s -s2, d0 Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

9

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST/SK hadice 2 m

Použití: pro izolování rozvodů průmyslového chlazení využívajícího nízkoteplotní média
samolepící předřezaná hadice – min. 50% úspora času montáže
použití v teplotním rozsahu -45°C až +85°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15						
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	182,00	50	32/18	256,50	32
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	201,90	42	32/22	288,80	32
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	226,60	40	32/28	317,10	24
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	272,10	24	32/35	356,50	22
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	320,30	22	32/42	415,30	16
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	358,70	18	32/48	457,80	14
	54,0		54	50	54	25/54	402,70	16	32/54	537,50	12
2"	60,3	50			60	25/60	456,30	12	32/60	579,70	10
	63,5		64		64	25/64	482,00	12	32/64	609,00	10
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	566,10	10	32/76	695,50	8
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	625,30	8	32/89	767,60	8
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	881,20	6	32/114	1 079,50	6

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm



Property	Value	Test method
Temperature range	K-FLEX ST Tubes: from -165 °C* to +110 °C K-FLEX ST/SK: from -40 °C to +85 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m*K)	Thicknesses ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Thicknesses > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7±0,5)	EN 13468
Permeability μ	≥ 10000 ≥ 7000	EN 12086
Fire	K-FLEX ST TUBI Thickness up to 50 mm: Euroclass B _s -s2, d0 Thickness over 50 mm: Euroclass B _s -s3, d0 K-FLEX ST/SK: Euroclass B _s -s2, d0 Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

10

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ST FRIGO nekonečná hadice

Použití: materiál K-Flex ST pro izolování rozvodů chlazení v praktickém provedení nekonečné hadice skladné provedení ocenění zejména servisní technici použití v teplotním rozsahu -165°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr	cena	balení	rozměr	cena	balení
palce	mm	DN	mm	DN		mm	Kč/karton	m	mm	Kč/karton	m
			6	4	6	6/6	955,80	50	9/6	955,80	40
			8	6	8	6/8	955,80	48	9/8	955,80	37
1/8"	10,2	6	10	8	10	6/10	955,80	46	9/10	955,80	34
			12	10	12	6/12	955,80	40	9/12	955,80	31
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	6/15	955,80	38	9/15	955,80	27
3/8"	17,2	10	18	15	18	6/18	955,80	30	9/18	955,80	23
1/2"	21,3	15	22	20	22	6/22	955,80	23	9/22	955,80	19
3/4"	26,9	50	28	25	28	6/28	955,80	20	9/28	955,80	14

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm		
ocel			měď			rozměr	cena	balení
palce	mm	DN	mm	DN		mm	Kč/karton	m
			6	4	6	42534	0,00	0
			8	6	8	42595	0,00	0
1/8"	10,2	6	10	8	10	42656	0,00	0
			12	10	12	42717	0,00	0
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	955,80	17
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	955,80	15
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	955,80	14
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	955,80	10

Ceník K-Flex ECO hadice 2 m

Použití: tento izolační materiál je vyvinut pro aplikace, u kterých jsou požadovány nejvyšší požárně-bezpečnostní a ekologické podmínky použití v teplotním rozsahu -165°C až +120°C (pro aplikace pod -50°C kontaktujte našeho zástupce)



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10			9/10	76,90	266	
			12	10	12			9/12	80,80	234	
1/4"	13,5	8	15	10/-	15			9/15	94,70	192	
3/8"	17,2	10	18	15	18			9/18	100,10	166	
1/2"	21,3	15	22	20	22			9/22	102,10	136	
3/4"	26,9	50	28	25	28			9/28	128,10	98	
1"	33,7	25	35	32	35			9/35	144,50	76	
1 1/4"	42,4	32	42	40	42			9/42	179,00	60	
1 1/2"	48,3	40			48			9/48	200,80	50	
			54	50	54			9/54	228,40	46	
	57,0		57	50	57			9/57	261,50	46	
2"	60,3	50			60			9/60	264,20	46	

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10	13/10	102,80	172	19/10	194,60	98
			12	10	12	13/12	112,00	162	19/12	202,40	88
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	123,20	136	19/15	242,60	78
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	128,60	118	19/18	252,00	72
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	136,00	98	19/22	292,70	64
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	159,60	78	19/28	328,00	48
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	193,60	58	19/35	388,00	36
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	228,00	48	19/42	495,40	32
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	253,90	40	19/48	557,40	24
			54	50	54	13/54	305,30	34	19/54	607,20	24
	57,0		57	50	57	13/57	353,80	32	19/57	684,40	22
2"	60,3	50			60	13/60	354,60	32	19/60	686,20	22
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	434,40	26	19/76	869,60	18
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	532,20	24	19/89	960,90	14
4"	114,3	100	114	100	114				19/114	1 382,20	12

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ECO 3x050 15m	3x50mm 15m	2 025,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

12

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz

obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex ECO hadice 2 m a pás 1 m

Použití: tento izolační materiál je vyvinut pro aplikace, u kterých jsou požadovány nejpřísnější požárně-bezpečnostní a ekologické podmínky použití v teplotním rozsahu -165°C až +120°C (pro aplikace pod -50°C kontaktujte našeho zástupce)



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	543,50	42	32/22	679,40	32
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	572,30	40	32/28	739,80	24
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	645,30	24	32/35	813,90	22
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	801,80	22	32/42	1 009,20	16
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	892,20	18	32/48	1 117,90	14
	54,0		54	50	54	25/54	1 014,10	16	32/54	1 288,00	12
2"	60,3	50			60	25/60	1 069,50	12	32/60	1 390,00	10
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	1 476,30	10	32/76	1 684,30	8
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	1 803,40	8	32/89	1 879,60	8
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	2 262,20	6	32/114	2 692,10	6

pás K-Flex Eco šíře 1 m	tl. izolace mm	standard			samolepící		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás ECO 06 mm 1,0 x 30 m	6	6	754,20	30	6	1 215,30	30
K-Flex pás ECO 10 mm 1,0 x 20 m	10	10	1 103,10	20	10	1 484,10	20
K-Flex pás ECO 13 mm 1,0 x 14 m	13	13	1 359,30	14	13	1 625,50	14
K-Flex pás ECO 19 mm 1,0 x 10 m	19	19	1 921,10	10	19	2 299,40	10
K-Flex pás ECO 25 mm 1,0 x 8 m	25	25	2 495,70	8	25	2 876,50	8
K-Flex pás ECO 32 mm 1,0 x 6 m	32	32	2 942,80	6	32	3 779,80	6

Doplňkový materiál:	specifikace	cena Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks 20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks 20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks 6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks 12 ks/kart
K-Flex termopáska ECO 3x050 15m	3x50mm 15m	2 025,50	Kč/ks	ks 12 ks/kart

Property	Value	Test method
Temperature range	from -165 °C* to +120 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m•K)	-20 °C = 0,036 0 °C = 0,038 +20 °C = 0,040 +40 °C = 0,042	EN 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7±0,5)	EN 13468
Permeability μ	≥ 3000	EN 12086
Fire	K-FLEX ECO Tubes: Euroclass D _s -s2, d0 Class 1	EN 13501-1 BS 476 Part 6/7
Ecological data	Halogen free - PVC - CFC - HCFC Free	
Marine approvals	R.I.N.A. - LR - DNV - M.M. ITALIANA CE-MARINE (Bureau Veritas) - US NAVY	
Fume classification (toxicity)	IMO RES 61(67)	
Fume density (NBS room)	≤ Dm 200	
Colour	Green	

* For temperatures of less than -50 °C, please consult our technical office.

Balení: 210 cm 39 cm 32 cm

Balení: 105 cm 55 cm 55 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

13

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz

obchod@izoltech.cz



Ceník K-Flex AL CLAD hadice 1 m

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15			9/15	487,00	99	
3/8"	17,2	10	18	15	18			9/18	500,00	81	
1/2"	21,3	15	22	20	22			9/22	514,30	71	
3/4"	26,9	50	28	25	28			9/28	541,70	52	
1"	33,7	25	35	32	35			9/35	574,00	39	
1 1/4"	42,4	32	42	40	42			9/42	627,00	32	
1 1/2"	48,3	40			48			9/48	682,60	28	
	54,0		54	50	54			9/54	706,50	24	
2"	60,3	50			60			9/60	724,40	24	
2 1/2"	76,1	65	76	65	76			9/76	919,20	20	
3"	88,9	80	89	80	89			9/89	973,40	13	
3 1/2"	101,6				102			9/102	1 133,10	10	
	108,0		108	100	108			9/108	1 196,70	10	
4"	114,3	100	114	100	114			9/114	1 295,70	8	
	125,0				125			9/125	1 887,20	8	
	133,0		133	125	133			9/133	1 947,90	6	
5"	139,7				140			9/140	1 989,00	6	
6"	160,0		159	150	160			9/160	2 496,40	4	

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	537,70	73	19/15	616,50	47
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	549,70	62	19/18	632,00	42
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	568,80	58	19/22	652,60	33
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	595,40	43	19/28	721,10	27
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	655,90	31	19/35	765,80	21
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	694,50	27	19/42	803,60	20
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	750,40	21	19/48	869,00	16
	54,0		54	50	54	13/54	782,00	20	19/54	902,10	15
2"	60,3	50			60	13/60	805,20	18	19/60	933,80	15
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	977,30	12	19/76	1 088,00	11
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	1 034,30	12	19/89	1 175,30	9
3 1/2"	101,6				102	13/102	1 290,40	9	19/102	1 381,40	7
	108,0		108	100	108	13/108	1 322,40	8	19/108	1 411,20	7
4"	114,3	100	114	100	114	13/114	1 344,00	8	19/114	1 449,10	6
	125,0				125	13/125	1 957,40	7	19/125	2 160,20	5
	133,0		133	125	133	13/133	2 007,10	6	19/133	2 235,50	4
5"	139,7				140	13/140	2 047,00	6	19/140	2 275,30	4
6"	160,0		159	150	160	13/160	2 554,30	4	19/160	2 782,40	3

Ceník K-Flex AL CLAD hadice 1 m

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15						
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	777,60	30	32/18	921,80	16
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	798,70	27	32/22	925,20	15
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	840,30	22	32/28	1 014,70	12
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	892,90	16	32/35	1 049,20	11
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	924,20	15	32/42	1 146,20	11
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	1 044,60	12	32/48	1 292,20	9
	54,0		54	50	54	25/54	1 193,60	11	32/54	1 359,60	8
2"	60,3	50			60	25/60	1 270,10	9	32/60	1 487,90	8
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	1 392,70	8	32/76	1 821,20	6
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	1 521,00	6	32/89	1 956,90	4
3 1/2"	101,6				102	25/102	1 665,80	4	32/102	2 387,70	4
	108,0		108	100	108	25/108	1 781,80	3	32/108	2 452,80	3
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	1 845,20	3	32/114	2 510,80	3
	125,0				125	25/125	2 363,40	3	32/125	3 299,60	3
	133,0		133	125	133	25/133	2 800,20	3	32/133	3 422,20	2
5"	139,7				140	25/140	2 897,00	2	32/140	3 492,90	2
6"	160,0		159	150	160	25/160	2 992,90	2	32/160	3 641,20	2

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex FOLIE AL CLAD 1x25 m	1x25 m	323,70	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex FOLIE AL CLAD sam. 1x25 m	1x25 m samolepící	644,50	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex páska AL CLAD š25 25 bm	25 mm x 25 m	360,50	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š35 25 bm	35 mm x 25 m	503,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š50 25 bm	50 mm x 25 m	712,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š75 25 bm	75 mm x 25 m	1 080,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š100 25 bm	100 mm x 25 m	1 440,80	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex Nýtovač PVC		151,60	Kč/ks	ks	
K-Flex nýty PVC 1000 ks	1000 ks/bal	210,20	Kč/bal	bal	1000 ks/bal
K-Flex AL CLAD silicone 310 ml	310 ml	173,60	Kč/ks	ks	

TECHNICAL DATA ► RESISTANCE CHARACTERISTICS OF THE AL CLAD SHEET TO ATMOSPHERIC AGENTS

Balení: 108 cm 39 cm 39 cm



UV resistance	>2000 hours 500 W/m ² (Atlas Suntest XLS+ QUV, internal test)
Radiation resistance	>3.600.000 kJ/m ²
Resistance to humidity	>2000 ore UVC (Internal test)

TECHNICAL DATA ► K-FLEX AL CLAD JACKETING (Covering foil)

Weight	Approx.	388 g/m ²	EN 22 286
Thickness	Approx.	280 µm	DIN 53 370
Traction resistance	longitudinal	175 N/15 mm	ISO 527- 3
	transverse	175 N/15 mm	ISO 527- 3
Breaking strain	longitudinal	35 %	ISO 527- 3
	transverse	40 %	ISO 527- 3
Resistance to tearing	longitudinal	155 N/25 mm	ISO 527- 3
	transverse	182 N/25 mm	ISO 527- 3
Resistance to bending	longitudinal	90 N/mm ²	DIN 53 864
	transverse	90 N/mm ²	DIN 53 864
Permeability to vapour		0,052 g/m ² /d	DIN 53 122
Fire (with K-FLEX ST)	Sheet: Euroclass D-s3, d0 Tube: Euroclass C _s -s3, d0 Class 0		EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex AL CLAD pás 1 m a fólie

Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C



pás K-Flex AL CLAD šíře 1 m	tl. izolace mm	standard			samolepící		
		tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²	tl. mm	cena Kč/m ²	balení m ²
K-Flex pás AL CLAD 06 mm 1 x 30 m	6	6	977,20	30	6	1 165,60	30
K-Flex pás AL CLAD 10 mm 1 x 20 m	10	10	1 031,80	20	10	1 220,40	20
K-Flex pás AL CLAD 13 mm 1 x 14 m	13	13	1 110,90	14	13	1 299,30	14
K-Flex pás AL CLAD 16 mm 1 x 12 m	16	16	1 252,30	12	16	1 440,80	12
K-Flex pás AL CLAD 19 mm 1 x 10 m	19	19	1 312,20	10	19	1 500,70	10
K-Flex pás AL CLAD 25 mm 1 x 8 m	25	25	1 504,40	8	25	1 693,10	8
K-Flex pás AL CLAD 32 mm 1 x 6 m	32	32	1 842,00	6	32	2 029,30	6
K-Flex pás AL CLAD 40 mm 1 x 4 m	40	40	2 644,60	4	40	2 831,90	4
K-Flex pás AL CLAD 50 mm 1 x 4 m	50	50	3 170,90	4	50	3 358,00	4

ALCLAD fólie a příslušenství	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex FOLIE AL CLAD 1x25 m	1x25 m	323,70	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex FOLIE AL CLAD sam. 1x25 m	1x25 m samolepící	644,50	Kč/m ²	m ²	25 m ² /role
K-Flex páska AL CLAD š25 25 bm	25 mm x 25 m	360,50	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š35 25 bm	35 mm x 25 m	503,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š50 25 bm	50 mm x 25 m	712,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š75 25 bm	75 mm x 25 m	1 080,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š100 25 bm	100 mm x 25 m	1 440,80	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex Nýtovač PVC		151,60	Kč/ks	ks	
K-Flex nýty PVC 1000 ks	1000 ks/bal	210,20	Kč/bal	bal	1000 ks/bal
K-Flex AL CLAD silicone 310 ml	310 ml	173,60	Kč/ks	ks	

TECHNICAL DATA ► RESISTANCE CHARACTERISTICS OF THE AL CLAD SHEET TO ATMOSPHERIC AGENTS

UV resistance	>2000 hours 500 W/m ² (Atlas Suntest XLS+ QUV, internal test)
Radiation resistance	>3.600.000 kJ/m ²
Resistance to humidity	>2000 ore UVC (internal test)

TECHNICAL DATA ► AL CLAD: RESISTANCE OF THE SURFACE TO AGGRESSIVE CHEMICALS

Acids	acetic acid (max concentration)	resistant	Alkaline solutions	Ammonium hydroxide	partially resistant	
	50% formic acid	resistant		Calcium hydroxide	partially resistant	
	10% hydrochloric acid	resistant		Chlorinate solvents	Chloroform	partially resistant
	30% hydrochloric acid	partially resistant			Trichloroethylene	partially resistant
	10% and 35% hydrofluoric acid	resistant		Esters	Ethyl acetate	resistant
	10% nitric acid	resistant			Hydrocarbons	Aliphatic hydrocarbon
	65% and 100% nitric acid	partially resistant		Benzene		resistant
	30% and 85% phosphoric acid	resistant		Petroleum		resistant
20% sulphuric acid	partially resistant	Mineral oil	resistant			
Aldehydes	Acetaldehyde	resistant	Other organic substances	Toluene	resistant	
	Formaldehyde	resistant		Xylene	resistant	
Alcohols	Benzyl alcohol	partially resistant	Salt solutions	Acetone	resistant	
	Cyclohexanol	resistant		Ether	resistant	
	Ethyl alcohol	resistant	Bichromates	resistant		
	Glycerine	resistant	Cyanides	resistant		
	Glycol	resistant	Fluorides	resistant		
	Isopropyl alcohol	resistant				
	Methyl alcohol	resistant				

Balení: 105 cm 55 cm 55 cm



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex AL CLAD segmentová kolena



Použití: izolační hadice K-Flex ST opatřená UV odolnou a voděodolnou AL sendvičovou fólií systém AL CLAD je určen jak pro vnitřní i vnější prostředí a nahrazuje oplechování použití v teplotním rozsahu -40°C až +110°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny izolace						
ocel			měď			9 mm	13 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
palce	mm	DN	mm	DN		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
3/8"	17,2	10	18	15	18	250,7	250,7	292,1				
1/2"	21,3	15	22	20	22	253,3	253,3	295,8	314,2	348,8	384,6	405,0
3/4"	26,9	50	28	25	28	255,2	255,2	301,6	321,0	357,0	395,2	416,4
1"	33,7	25	35	32	35	256,3	256,3	314,8	337,3	377,7	419,4	443,0
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	252,5	252,5	332,7	356,0	397,5	441,5	465,8
1 1/2"	48,3	40			48	294,2	294,2	334,7	358,5	400,5	445,1	469,6
	54,0		54	50	54	324,1	324,1	346,9	370,3	413,0	457,5	482,1
2"	60,3	50			60	345,2	345,2	372,7	400,5	449,2	500,5	529,0
	70,0		70		70	452,1	452,1					
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	497,3	497,3	519,9	560,1	632,1	706,5	748,1
3"	88,9	80	89	80	89	592,5	592,5	638,9	696,8	796,3	899,9	958,0
	108,0		108	100	108	613,1	613,1					
4"	114,3	100	114	100	114	643,8	643,8	690,2	750,8	855,7	964,4	1 025,4
	133,0		133	125	133	703,9	703,9	753,4				
5"	139,7				140	757,6	757,6		908,5	1 041,2	1 178,2	1 255,4
6"	160,0		159	150	160	815,8	815,8					

Ceník K-Flex K-FONIK Open Cell

Použití: akustická izolace s otevřenou strukturou pro aplikace v konstrukcích budov, průmyslových rozvodech, vzt rozvodech a klimatizacích, průmyslových výrobních použití v teplotním rozsahu -40°C až +85°C



deska K-Flex K-Fonik Open Cell	rozměr izolace m			
		tl. mm	cena Kč/m2	balení m2
deska K-Fonic Open Cell 10 mm 32 m2	1,0x1,0	10	919,80	32
deska K-Fonic Open Cell 15 mm 20 m2	1,0x1,0	15	1 354,10	20
deska K-Fonic Open Cell 20 mm 16 m2	1,0x1,0	20	1 853,60	16
deska K-Fonic Open Cell 25 mm 12 m2	1,0x1,0	25	2 321,10	12
deska K-Fonic Open Cell 30 mm 10 m2	1,0x1,0	30	2 795,00	10
deska K-Fonic Open Cell 40 mm 8 m2	1,0x1,0	40	3 728,80	8
deska K-Fonic Open Cell 50 mm 6 m2	1,0x1,0	50	4 677,90	6

Ceník K-Flex K-FONIK ST GK 072

Použití: akustická izolace ze syntetického kaučuku s použitím zejména pro systémy odvodnění střech a odpadních potrubí certifikováno podle EN 143 66 (laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody) použití v teplotním rozsahu -40°C až +70°C



pás K-Flex K-Fonik ST GK 072	rozměr izolace m			
		tl. mm	cena Kč/m2	balení m2
pás K-Fonik ST GK 072 10+3 mm 1,5 x 1,0 m	1,5x1,0	10+3	3 358,00	1,5
pás K-Fonik ST GK 072 10+3 mm 2,0 x 1,0 m	2,0x1,0	10+3	926,20	2
pás K-Fonik ST GK 072 10+3 mm 3,0 x 1,0 m	3,0x1,0	10+3	1 266,30	3

K-FONIK OPEN CELL ▶		
Material type:	Flexible elastomeric foam open cell	
Density:	160-240 Kg/m ³	
Thermal conductivity:	K-FONIK OPEN CELL 240: 0,056 W/(m•k) K-FONIK OPEN CELL 160: 0,048 W/(m•k)	EN 12667 DIN 52612
Fire classification:	C - s3,d0	EN 13501
Temperature:	-40 °C +85 °C	
Dimensions:	see price list	
Thickness:	From 10 to 350 mm	
Base colour:	Black	
Modulus (MPa):	22 ± 3.7 (160) - 57.7 ± 8.0 (240)	
Elongation to break (%):	114 ± 33 (160) - 140 ± 47 (240)	
Insertion Loss:	K-FONIK 160 10mm Rw=5 dB K-FONIK 160 15mm Rw=8 dB K-FONIK 160 25mm Rw=9 dB K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB	

K-FONIK ST GK ▶		
Material type:	Flexible elastomeric foam with high-density elastomeric material	
Weight:	4,4 Kg/m ² (K-FONIK ST GK 072)	
Fire classification:	B - s3,d0	EN 13501
Thermal conductivity:	0.036 W/(m•k)	EN 12667 DIN 52612
Temperature range:	-40 °C +70 °C	
Dimensions:	2000 x 1000 mm	
Surface:	Smooth	
Base colour:	Black	

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz



Ceník K-Flex SOLAR HT hadice 2 m nebo 25 m

Použití: pro izolování rozvodů s vyšším teplotním zatížením jako např. rozvody solárních systémů
použití v teplotním rozsahu -40°C až +150°C

Solar HT hadice 2 m

Vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			Rozměr mm	cena Kč/m	balení m	Rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10	13/10	93,00	140			
			12	10	12	13/12	98,90	130	19/12	170,70	80
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	111,90	112	19/15	206,60	64
			18	15	18	13/18	121,40	98	19/18	213,00	58
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	132,30	84	19/22	241,50	64
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	144,10	64	19/28	289,90	48
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	175,00	50	19/35	336,30	36
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	197,40	40	19/42	379,70	32
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	237,60	32	19/48	464,20	24
			54	50	54	13/54	282,90	32	19/54	527,60	18
2"	60,3	50			60	13/60	310,30	28	19/60	588,10	16
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	413,90	24	19/76	722,40	16
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	466,00	18	19/89	795,40	16

Solar HT hadice 2 m

Vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			Rozměr mm	cena Kč/m	balení m	Rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	322,10	42	32/18	422,00	32
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	350,70	36	32/22	457,70	32
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	401,30	32	32/28	526,10	24
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	454,70	24	32/35	592,40	22
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	496,80	24	32/42	653,40	16
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	576,30	20	32/48	757,20	14
			54	50	54	25/54	639,10	18	32/54	840,80	12
2"	60,3	50			60	25/60	702,90	18	32/60	929,80	10
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	843,40	12	32/76	1 110,00	8
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	912,80	12	32/89	1 201,20	8
			108,0	100	108	100	108			32/108	1 462,50
4"	114,3	100	114	100	114			32/114	1 540,50	6	

Solar HT hadice 25 m

Vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			Rozměr mm	cena Kč/kart.	balení m	Rozměr mm	cena Kč/kart.	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	3 291,80	25	19/15	5 849,90	25
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	3 505,90	25	19/18	6 107,20	25
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	3 882,90	25	19/22	6 698,30	25

Ceník K-Flex SOLAR HT pás

pás K-Flex Solar HT šíře 1 m	tl. izolace mm	standard			samolepící		
		tl. mm	cena Kč/m2	balení m2	tl. mm	cena Kč/m2	balení m2
K-Flex pás Solar HT 10 mm 1,0 x 20 m	10	10	926,20	20			
K-Flex pás Solar HT 13 mm 1,0 x 14 m	13	13	1 266,30	14			
K-Flex pás Solar HT 19 mm 1,0 x 10 m	19	19	1 721,10	10			
K-Flex pás Solar HT 25 mm 1,0 x 8 m	25	25	1 958,00	8			
K-Flex pás Solar HT 32 mm 1,0 x 6 m	32	32	2 296,80	6			

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

19

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800

tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz

obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex SOLAR R hadice box nebo 2 m

Použití: pro izolování rozvodů chladicí vody v systémech chlazení
pro izolování rozvodů studené i teplé vody a rozvodů topení



Solar R návin v boxu

Vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 14 mm			tloušťka stěny 20 mm		
ocel			měď			Rozměr mm	cena Kč/m	balení m	Rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			12	10	12				20.XII	0,00	0
1/4"	13,5	8	15	10/-	15				20/15	395,80	19
3/8"	17,2	10	18	15	18	14/18	355,50	30	20/18	410,60	17
1/2"	21,3	15	22	20	22	14/22	407,10	25	20/22	472,40	15
3/4"	26,9	50	28	25	28	14/28	480,50	20	20/28	544,40	15
1"	33,7	25	35	32	35	14/35	564,90	15	20/35	637,80	13

Solar R hadice 2 m

Vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 14 mm			tloušťka stěny 20 mm		
ocel			měď			Rozměr mm	cena Kč/m	balení m	Rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			12	10	12				20.XII	0,00	0
1/4"	13,5	8	15	10/-	15				20/15	391,10	64
3/8"	17,2	10	18	15	18	14/18	352,70	98	20/18	405,10	58
1/2"	21,3	15	22	20	22	14/22	403,40	84	20/22	466,50	50
3/4"	26,9	50	28	25	28	14/28	476,20	64	20/28	540,20	40
1"	33,7	25	35	32	35	14/35	559,10	50	20/35	634,00	32

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska SOLAR HT 3x050 15m	3x50mm 15m	1 388,60	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Property	Value	Test method
Temperature range	From -40 °C to +150 °C	EN 14706 EN 14707
Thermal conductivity λ W/(m•K)	0 °C = 0,040 40 °C = 0,044	EN 13787 EN 12667 EN ISO 8497
Corrosion problems	pH neutral (7±0,5)	EN 13468
Fire	Euroclass E	EN 13501-1

Balení: 105 cm 55 cm 55 cm
Pás šíře 1 m



Balení: 210 cm 39 cm 32 cm
Hadice v délce 2 m



Balení: 59 cm 59 cm 40 cm
"Nekonečná" hadice v boxu

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

20

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168

www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex závěsná izolační pouzdra


Použití: izolační pouzdro pro závěsné systémy pro chladové rozvody – zamezují kondenzaci vodních par
jádro z vysokopevnostního polyuretanu (OH 120 kg/m3)



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 19 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/ks	balení ks	rozměr mm	cena Kč/ks	balení ks
palce	mm	DN	mm	DN							
1/8"	10,2	6	10	8	10	13/10	101,00	240	19/10	127,00	135
			12	10	12	13/12	106,00	204	19/12	131,60	129
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	112,10	186	19/15	137,60	120
			18	15	18	13/18	117,80	162	19/18	142,70	102
3/8"	17,2	10	22	20	22	13/22	126,40	135	19/22	148,90	87
			25		25	13/25	134,80	120	19/25	157,00	
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	141,70	105	19/28	165,20	72
			30	25	30	13/30	145,70	102	19/30	169,20	69
1"	33,7	25	32		32	13/32	148,90	102			
			35	32	35	13/35	154,90	84	19/35	179,10	57
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	169,20	63	19/42	197,70	45
1 1/2"	48,3	40	48		48	13/48	177,90	57	19/48	203,50	39
			54	50	54	13/54	183,80	45	19/54	214,10	36
2"	57,0	50	57	50	57	13/57	191,90	45	19/57	224,40	36
			60	50	60	13/60	200,00	39	19/60	236,10	33
2 1/2"	63,5	65	64		64	13/64	210,50	36	19/64	244,20	27
			70		70	13/70	226,80	33	19/70	265,10	24
3"	70,0	80	76	65	76	13/76	243,10	27	19/76	283,80	21
			80		80	13/80	253,50	27	19/80	295,50	18
3 1/2"	88,9	80	89	80	89	13/89	281,50	21	19/89	325,70	18
			102		102	13/102	324,50	18	19/102	381,50	15
4"	101,6	100	108	100	108	13/108	346,60	15	19/108	408,20	12
			114	100	114	13/114	403,60	33	19/114	448,90	27
5"	125,0	125	125		125	13/125	487,30	27	19/125	519,90	21
			133	125	133	13/133	518,60	24	19/133	550,10	21
6"	139,7		140		140	13/140	557,10	21	19/140	590,80	18
	160,0		159	150	160	13/160	622,20	18	19/160	672,20	18

Ceník K-Flex závěsná izolační pouzdra

Použití: izolační pouzdro pro závěsné systémy pro chladové rozvody – zamezuje kondenzaci vodních par
jádro z vysokopevnostního polyuretanu (OH 120 kg/m3)



vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 32 mm		
ocel			měď			rozměr	cena	balení	rozměr	cena	balení
palce	mm	DN	mm	DN		mm	Kč/ks	ks	mm	Kč/ks	ks
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	25/15	159,00	72			
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	165,20	69	32/18	179,10	45
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	177,90		32/22	195,40	39
			25		25	25/25	189,60	57	32/25	208,30	36
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	202,50		32/28	219,90	36
			30	25	30	25/30	208,30	45	32/30	224,40	36
					32						
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	224,40	39	32/35	244,20	30
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	249,00	36	32/42	268,60	27
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	262,80	33	32/48	293,10	21
			54,0		54	25/54	285,00	27	32/54	314,00	18
2"	57,0	50	57	50	57	25/57	301,30	24	32/57	330,30	18
			60,3		60	25/60	316,40	21	32/60	357,10	18
	63,5		64		64	25/64	346,60	21	32/64	387,30	18
	70,0		70		70	25/70	385,00	18	32/70	424,50	15
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	25/76	408,20	18	32/76	444,30	15
			80		80	25/80	417,60	18	32/80	468,60	12
3"	88,9	80	89	80	89	25/89	443,10	15	32/89	519,90	12
3 1/2"	101,6				102	25/102	468,60	12	32/102	579,20	9
			108,0		108	25/108	497,70	12	32/108	611,70	9
4"	114,3	100	114	100	114	25/114	604,70	21	32/114	685,10	18
			125,0		125	25/125	650,20		32/125	744,30	18
	133,0		133	125	133	25/133	665,30	18	32/133	815,20	15
5"	139,7				140	25/140	703,70	18	32/140	836,30	15
6"	160,0		159	150	160	25/160	776,90	12	32/160	907,20	12

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

22



Ceník K-Flex PE hadice 2 m

Použití: je ideální pro tepelnou izolaci potrubí topení, přívod studené a teplé vody, větrní a klimatizace
použití v teplotním rozsahu až +100°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 6 mm			tloušťka stěny 9 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6						
			8	6	8						
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	6/15	5,40	440	9/15	7,50	356
3/8"	17,2	10	18	15	18	6/18	6,50	400	9/18	8,70	284
1/2"	21,3	15	22	20	22	6/22	7,50	320	9/22	10,70	240
			25		25	6/25	9,80	240			
3/4"	26,9	50	28	25	28	6/28	11,40	160	9/28	12,30	168
1"	33,7	25	35	32	35	6/35	14,60	140	9/35	13,80	136
1 1/4"	42,4	32	42	40	42				9/42	16,30	110
1 1/2"	48,3	40			48				9/48	20,80	74
	54,0		54	50	54				9/54	25,50	70
					57				9/57	26,50	70
2"	60,3	50			60				9/60	27,60	66
	63,5		64		64				9/64	30,90	60
	70,0		70		70				9/70	35,00	50
2 1/2"	76,1	65	76	65	76				9/76	37,20	48
3"	88,9	80	89	80	89				9/89	49,70	40
3 1/2"	101,6				102						
					110						
					111						

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Balení: 206 cm 60 cm 40 cm



K-FLEX® PE TECHNICAL DATA			
Property	Value	Test method	
Temperature range	untill +100 °C	EN 14707	
Thermal conductivity λ , W/(m•K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497	
Corrosion prevention	ph Neutral (7±0,5)		
Fire rating	Euroclass D _{s1, d0}	EN 13501-1	
Ecological data	Without CFCs and HCFCs		
Density	30 (±7) kg/m ³		

K-FLEX® reserves the right to change data and technical requirements without notice.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

23



Ceník K-Flex PE hadice 2 m

Použití: je ideální pro tepelnou izolaci potrubí topení, přívod studené a teplé vody, větrní a klimatizace
použití v teplotním rozsahu až +100°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 13 mm			tloušťka stěny 20 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6						
			8	6	8						
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	13/15	14,40	240	20/15	26,30	110
3/8"	17,2	10	18	15	18	13/18	16,50	200	20/18	27,20	140
1/2"	21,3	15	22	20	22	13/22	16,80	168	20/22	30,70	108
			25		25						
3/4"	26,9	50	28	25	28	13/28	20,10	132	20/28	35,20	88
1"	33,7	25	35	32	35	13/35	25,30	108	20/35	42,70	70
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	13/42	32,00	80	20/42	48,20	60
1 1/2"	48,3	40			48	13/48	34,50	70	20/48	57,80	48
	54,0		54	50	54	13/54	39,40	66	20/54	62,40	48
					57	13/57	41,80	60	20/57	64,90	44
2"	60,3	50			60	13/60	43,50	48	20/60	67,70	40
	63,5		64		64	13/64	47,00	48	20/64	74,40	38
	70,0		70		70	13/70	53,20	40	20/70	80,70	30
2 1/2"	76,1	65	76	65	76	13/76	56,90	40	20/76	91,00	26
3"	88,9	80	89	80	89	13/89	69,00	30	20/89	131,00	24
3 1/2"	101,6				102						
					110	13/110	90,40	24	20/110	172,00	22
					111	13/111	98,20	22	20/111	194,00	14

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Balení: 206 cm 60 cm 40 cm



K-FLEX® PE TECHNICAL DATA		
Property	Value	Test method
Temperature range	until +100 °C	EN 14707
Thermal conductivity λ , W/(m·K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Corrosion prevention	ph Neutral (7±0,5)	
Fire rating	Euroclass D _s -s1, d0	EN 13501-1
Ecological data	Without CFCs and HCFCs	
Density	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® reserves the right to change data and technical requirements without notice.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz



Ceník K-Flex PE hadice 2 m

Použití: je ideální pro tepelnou izolaci potrubí topení, přívod studené a teplé vody, větrní a klimatizace
použití v teplotním rozsahu až +100°C

vnější průměr potrubí					průměr izolace mm	tloušťka stěny 25 mm			tloušťka stěny 30 mm		
ocel			měď			rozměr mm	cena Kč/m	balení m	rozměr mm	cena Kč/m	balení m
palce	mm	DN	mm	DN							
			6	4	6						
			8	6	8						
1/8"	10,2	6	10	8	10						
			12	10	12						
1/4"	13,5	8	15	10/-	15	25/15	38,80	74			
3/8"	17,2	10	18	15	18	25/18	40,60	74	30/18	52,50	70
1/2"	21,3	15	22	20	22	25/22	44,30	72	30/22	56,10	60
			25		25						
3/4"	26,9	50	28	25	28	25/28	49,20	66	30/28	59,10	58
1"	33,7	25	35	32	35	25/35	57,00	54	30/35	75,40	46
1 1/4"	42,4	32	42	40	42	25/42	64,50	46	30/42	83,90	40
1 1/2"	48,3	40			48	25/48	75,20	42	30/48	101,90	34
	54,0		54	50	54				30/54	117,70	28
					57				30/57	123,10	28
2"	60,3	50			60						
	63,5		64		64						
	70,0		70		70						
2 1/2"	76,1	65	76	65	76						
3"	88,9	80	89	80	89						
3 1/2"	101,6				102						
					110						
					111						

Doplňkový materiál:	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Balení: 206 cm 60 cm 40 cm



K-FLEX® PE TECHNICAL DATA		
Property	Value	Test method
Temperature range	until +100 °C	EN 14707
Thermal conductivity λ , W/(m·K)	+10 °C = 0,036 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497
Corrosion prevention	ph Neutral (7±0,5)	
Fire rating	Euroclass D _s -s1, d0	EN 13501-1
Ecological data	Without CFCs and HCFCs	
Density	30 (±7) kg/m ³	

K-FLEX® reserves the right to change data and technical requirements without notice.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

IZOLTECH s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502
Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00
Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz

Ceník K-Flex příslušenství a pomocného materiálu



Lepidla a čistič	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,5 litru	plechovka 0,5 l	303,10	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 0,8 litru	plechovka 0,8 l	411,20	Kč/ks	ks	20 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K414 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 014,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální lepidlo K-Flex K420 2,6 litru	plechovka 2,6 l	1 052,50	Kč/ks	ks	6 ks/kart
Speciální chlorkaučukové lepidlo 220 g	plechovka 0,2 l	303,10	Kč/ks	ks	
Speciální čistič K-Flex 1 litr	plechovka 1,0 l	336,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex pumpička na lepidlo		2 815,30	Kč/ks	ks	



Termopásy	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex termopáska H Duct šedá 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska H Duct Metal 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x050 15m	3x50mm 15m	408,90	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ST 3x100 15m	3x100mm 15m	1 363,20	Kč/ks	ks	6 ks/kart
K-Flex termopáska ST COLOR 3x050 15m	3x50mm 15m	707,00	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska ECO 3x050 15m	3x50mm 15m	2 025,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart
K-Flex termopáska SOLAR HT 3x050 15m	3x50mm 15m	1 388,60	Kč/ks	ks	12 ks/kart



ALCLAD fólie a příslušenství	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex FOLIE AL CLAD 1x25 m	1x25 m	323,70	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex FOLIE AL CLAD sam. 1x25 m	1x25 m samolepící	644,50	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex páska AL CLAD š25 25 bm	25 mm x 25 m	360,50	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š35 25 bm	35 mm x 25 m	503,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š50 25 bm	50 mm x 25 m	712,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š75 25 bm	75 mm x 25 m	1 080,20	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex páska AL CLAD š100 25 bm	100 mm x 25 m	1 440,80	Kč/ks	ks	4 ks/bal.
K-Flex Nýtovač PVC		151,60	Kč/ks	ks	
K-Flex nýty PVC 1000 ks	1000 ks/bal	210,20	Kč/bal	bal	1000 ks/bal
K-Flex AL CLAD silicone 310 ml	310 ml	173,60	Kč/ks	ks	

Ostatní materiál	specifikace	cena	Kč/MJ	MJ	balení
K-Flex Color Paint 0,5 L	plechovka 0,5 l	2 539,90	Kč/ks	ks	20 ks/bal
K-Flex Color Paint 0,5 L červený	plechovka 0,5 l	3 301,90	Kč/ks	ks	20 ks/bal
K-Flex FOLIE PVC 0,30 šedá 1x25 m	0,30 mm x 1x25 m	150,30	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex FOLIE PVC 0,35 šedá 1x25 m	0,35 mm x 1x25 m	169,50	Kč/m2	m2	25 m2/role
K-Flex K-FINISH Paint 2,5 L	plechovka 2,5 l	3 079,70	Kč/ks	ks	
Páska AL samolep 050mm 100bm	50 mm x 100 m	305,30	Kč/ks	ks	24 ks/kart
Páska AL samolep 075mm 100bm	75 mm x 100 m	460,70	Kč/ks	ks	16 ks/kart
Páska AL samolep 100mm 100bm	100 mm x 100 m	610,50	Kč/ks	ks	12 ks/kart

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny.

Izoltech s.r.o., IČ: 272 04 502, DIČ: CZ27204502

Prodejna: Teplárenská 1, Praha 10 - Malešice, 108 00

Sídlo: Mádrova 3035/9, Praha 12 - Modřany, 143 00

26

Bankovní spojení: ČS a.s. 298279359/0800
tel.: +420 272 680 821, mobil: +420 606 672 168
www.izoltech.cz obchod@izoltech.cz